

Μηχανές Turing και Υπολογισμότητα

Διδάσκοντες: **Σ. Ζάχος, Δ. Φωτάκης**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Θεωρία Υπολογισμού

- Γιατί κάποια προβλήματα **δεν λύνονται** από υπολογιστές;
- Hilbert (1900): **πληρότητα** και αυτοματοποίηση των μαθηματικών.
 - 10^ο πρόβλημα: Αλγόριθμος για Διοφαντικές εξισώσεις.
- Αλγόριθμος: **διατύπωση** και απόδειξη ορθότητας.
- Δεν υπάρχει αλγόριθμος;
 - Ορισμός «αλγόριθμου» μέσω **υπολογιστικού μοντέλου**, και απόδειξη ότι **ύπαρξη** αλγόριθμου οδηγεί σε αντίφαση.
- Gödel: μαθηματική **δεν είναι πλήρη!**
- Turing: μαθηματικά **δεν αυτοματοποιούνται!**
 - Υπάρχουν προβλήματα που δεν είναι υπολογίσιμα.
- Matijasevic (1970): 'Όχι αλγόριθμος για Διοφαντικές εξισώσεις.
 - Για κάθε αλγ. A, υπάρχει εξίσωση που ο A απαντά λάθος!

Υπολογιστικό Πρόβλημα και Αλγόριθμος

- (Υπολογιστικό) πρόβλημα: ορίζει μετασχηματισμό δεδομένων εισόδου σε δεδομένα εξόδου.
 - Διαισθητικά: ορίζεται από **ερώτηση** για **στιγμιότυπα εισόδου**.
- Στιγμιότυπο: αντικείμενο που αντιστοιχεί σε δεδομένα εισόδου.
 - Διατυπώνουμε **ερώτηση** και περιμένουμε **απάντηση**.
 - Άπειρο σύνολο στιγμιοτύπων.
- Αλγόριθμος: **σαφώς** ορισμένη διαδικασία για την **επίλυση** προβλήματος σε **πεπερασμένο** χρόνο από υπολογιστική **μηχανή** (Turing).
 - Υπολογίζει **μηχανιστικά** την **σωστή απάντηση** σε **πεπερασμένο** χρόνο.

Προβλήματα Βελτιστοποίησης

□ Πρόβλημα βελτιστοποίησης Π :

- Σύνολο στιγμιότυπων Σ_Π
- Σύνολο αποδεκτών λύσεων: $\forall \sigma \in \Sigma_\Pi, \Lambda_\Pi(\sigma)$
- Αντικειμενική συνάρτηση: $\forall \sigma \in \Sigma_\Pi, f_\sigma : \Lambda_\Pi(\sigma) \mapsto \mathbb{R}$

□ Δεδομένου στιγμιότυπου σ , ζητείται $\lambda_\sigma^* \in \Lambda_\Pi(\sigma)$:

- $\forall \lambda \in \Lambda_\Pi(\sigma), f_\sigma(\lambda_\sigma^*) \geq f_\sigma(\lambda)$ πρόβλημα **μεγιστοποίησης**
- $\forall \lambda \in \Lambda_\Pi(\sigma), f_\sigma(\lambda_\sigma^*) \leq f_\sigma(\lambda)$ πρόβλημα **ελαχιστοποίησης**

λ_σ^* **βέλτιστη λύση** και $f_\sigma(\lambda_\sigma^*)$ **βέλτιστη αντικειμενική τιμή**

Προβλήματα Απόφασης

- Πρόβλημα απόφασης Π :
 - Σύνολο στιγμιότυπων Σ_Π
 - Σύνολο (αποδεκτών) λύσεων: $\forall \sigma \in \Sigma_\Pi, \Lambda_\Pi(\sigma)$
 - Δεδομένου $\sigma \in \Sigma_\Pi, \Lambda_\Pi(\sigma) \neq \emptyset$;
- Επιδέχεται μόνο δύο απαντήσεων: **ΝΑΙ** ή **'ΟΧΙ**.

Παραδείγματα Προβλημάτων

- **Πρόβλημα Προσπελασιμότητας:**
 - **Στιγμιότυπο:** Κατευθυνόμενο γράφημα $G(V, E)$, κορυφές $s, t \in V$.
 - **Ερώτηση:** Υπάρχει $s - t$ μονοπάτι;
- **Πρόβλημα Συντομότερου Μονοπατιού:**
 - **Στιγμιότυπο:** Κατευθυνόμενο γράφημα $G(V, E)$, μήκη στις ακμές $w: E \rightarrow R$, κορυφές $s, t \in V$.
 - **Ερώτηση:** Ποιο είναι το συντομότερο $s - t$ μονοπάτι;

Παραδείγματα Προβλημάτων

- **Πρόβλημα κύκλου Hamilton:**
 - **Στιγμιότυπο:** Γράφημα $G(V, E)$.
 - **Ερώτηση:** Υπάρχει κύκλος Hamilton στο G ;
- **Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή:**
 - **Στιγμιότυπο:** Σύνολο $N = \{1, \dots, n\}$ σημείων, αποστάσεις $d : N \times N \rightarrow \mathbb{R}_+$.
 - **Ερώτηση:** Ποια περιοδεία ελαχιστοποιεί συνολικό μήκος ή ισοδύναμα, **ποια μετάθεση π του N ελαχιστοποιεί το:**

$$\sum_{i=1}^{n-1} d(\pi(i), \pi(i+1)) + d(\pi(n), \pi(1))$$

Προβλήματα και Τυπικές Γλώσσες

- Πρόβλημα βελτιστοποίησης → πρόβλημα **απόφασης** με φράγμα B .
 - **Ελαχιστοποίηση**: Εξεφικτή λύση με **κόστος** $\leq B$;
 - **Μεγιστοποίηση**: Εξεφικτή λύση με **κέρδος** $\geq B$;
 - Πρόβλημα βελτιστοποίησης **λύνεται σε πολυωνυμικό χρόνο ανν** αντίστοιχο **πρόβλημα απόφασης** λύνεται σε πολυωνυμικό χρόνο.
- Πρόβλημα απόφασης → **τυπική γλώσσα** με κωδικοποίηση.
 - **Στιγμιότυπο**: συμβολοσειρά αλφαριθμητικού Σ .
 - Πρόβλημα: **γλώσσα**, υποσύνολο Σ^* .
 - **Εύλογη κωδικοποίηση**, π.χ. δυαδική, χωρίς «σπατάλη» συμβόλων.
- Πρόβλημα Π και κωδικοποίηση e : **γλώσσα** $L(\Pi, e)$ με συμβ/ρές που αντιστοιχούν σε **ΝΑΙ-στιγμιότυπα** του Π .

$$L(\Pi, e) = \{e(x) \in \Sigma^* : x \in \Pi\}$$

Ντετερμινιστικές Μηχανές Turing

- Ντετερμινιστική Μηχανή Turing (DTM) $M \equiv (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
 - Q σύνολο καταστάσεων.
 - Σ αλφάβητο εισόδου και $\Gamma = \Sigma \cup \{\sqcup\}$ αλφάβητο ταινίας.
 - $q_0 \in Q$ αρχική κατάσταση.
 - $F \subseteq Q$ τελική κατάσταση (συνήθως YES, NO, HALT).
 - $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \mapsto Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$ συνάρτηση μετάβασης.
(κατάσταση q , διαβάζει a) \rightarrow
(νέα κατάσταση q' , γράφει a' , κεφαλή μετακινείται L, R ή S).
- Απεριόριστη ταινία ανάγνωσης / εγγραφής και κεφαλή που μετακινείται στις θέσεις τις ταινίας.
 - Διαβάζει είσοδο από ταινία.
 - Έξοδος: τελική κατάσταση και περιεχόμενο ταινίας.

Ντετερμινιστικές Μηχανές Turing

- Υπολογισμός DTM μπορεί να μην τερματίζει!
 - ... σε αντίθεση π.χ. με DFA.
- Συνολική κατάσταση ή διαμόρφωση (configuration): $(q, \sigma_l \underline{\alpha} \sigma_r)$
 - (τρέχουσα κατάσταση q , συμβ/ρά αριστερά κεφαλής σ_l , σύμβολο σε θέση κεφαλής, συμβ/ρά δεξιά κεφαλής σ_r).
 - Αρχική διαμόρφωση με είσοδο $x = x_1 x_2 \dots x_n$: $(q_0, \underline{x_1} x_2 \dots x_n)$
 - Τελική διαμόρφωση με έξοδο $y = y_1 y_2 \dots y_m$: $(\text{HALT}, \underline{y_1} y_2 \dots y_n)$
- Υπολογισμός DTM M : **συνάρτηση** $| -$ και σχέση $| -^*$.
 - $| -$: διαμόρφωση που προκύπτει από τρέχουσα σε ένα βήμα.
 - $| -^*$: διαμορφώσεις που προκύπτουν σε κάποιο #βημάτων.
Για $(q_0, \underline{x_1} x_2 \dots x_n) \vdash^* (\text{YES}, \dots)$ γράφουμε $M(x) = \text{YES}$
Για $(q_0, \underline{x_1} x_2 \dots x_n) \vdash^* (\text{NO}, \dots)$ γράφουμε $M(x) = \text{NO}$
Για $(q_0, \underline{x_1} x_2 \dots x_n) \vdash^* (\text{HALT}, \underline{y_1} y_2 \dots y_n)$ γράφουμε $M(x) = y$

Παράδειγμα Μηχανής Turing

- Σε DTM με $\Sigma = \{0, 1\}$ μπορούμε να αντιστοιχίσουμε μερική συνάρτηση $f : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$ όπου είσοδος και έξοδος κωδικοποιούνται στο δυαδικό σύστημα.
- «Αλγόριθμος» DTM που με είσοδο x υπολογίζει $x+1$:
 - Κάνε τρέχον το κύτταρο με τελευταίο σύμβολο της εισόδου x ;
 - **repeat**
 - Αν τρέχον κύτταρο έχει \sqcup , γράψε 1 και σταμάτα;
 - Αν τρέχον κύτταρο έχει 1, γράψε 0, κάνε τρέχον το αμέσως αριστερότερο κύτταρο, και κρατούμενο := 1;
 - Αν τρέχον κύτταρο έχει 0, γράψε 1, κάνε τρέχον το αμέσως αριστερότερο κύτταρο, και κρατούμενο := 0;
 - **until** κρατούμενο = 0;
 - Κάνε τρέχον το κύτταρο με πρώτο σύμβολο του $x+1$ και σταμάτα;

Παράδειγμα Μηχανής Turing

- Μηχανή Turing που με είσοδο x υπολογίζει $x+1$:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, \text{HALT}\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0$$

$$F = \{\text{HALT}\}$$

	0	1	\sqcup
q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, \sqcup, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(\text{HALT}, 1, S)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(HALT, \sqcup, R)

- Παράδειγμα λειτουργίας με είσοδο $x = 1011$:

$$\begin{aligned} (q_0, \underline{1011}) &\vdash (q_0, 1\underline{011}) \vdash (q_0, 10\underline{11}) \vdash (q_0, 101\underline{1}) \vdash \\ (q_0, 1011\underline{\sqcup}) &\vdash (q_1, 101\underline{1}) \vdash (q_1, 10\underline{10}) \vdash (q_1, 1\underline{000}) \vdash \\ (q_2, \underline{1100}) &\vdash (q_2, \underline{\sqcup}1100) \vdash (\text{HALT}, \underline{1100}) \end{aligned}$$

Ντετερμινιστικές Μηχανές Turing

- **Ντετερμινισμός:** υπολογισμός $M(x)$ εξελίσσεται με προδιαγεγραμμένο τρόπο (|- είναι συνάρτηση).
 - $M(x)$ τερματίζει σε τελική κατάσταση ή δεν τερματίζει.
 - $M(x) = \text{YES}$: M αποδέχεται x . $L(M) = \{x \in \Sigma^* : M(x) = \text{YES}\}$
 - $M(x) = \text{NO}$: M απορρίπτει x .
 - $M(x) = y$: M υπολογίζει $y = f(x)$.
- **Καθολική Μηχανή Turing U:** $U(M; x) = M(x)$.
 - U προσομοιώνει κάθε άλλη DTM για οποιαδήποτε είσοδο.
 - U διαβάζει ως είσοδο περιγραφή DTM M και είσοδο x για M .
 - U προσομοιώνει υπολογισμό $M(x)$ και καταλήγει σε ίδιο αποτέλεσμα.

Υπολογισιμότητα

- Γλώσσα (πρόβλημα) L **αποκρίσιμη** (decidable),

- ή **υπολογίσιμη** (computable),
αναδρομική (recursive),
επιλύσιμη (solvable):

$$\exists \text{DTM } M: \begin{cases} \forall x \in L, M(x) = \text{YES} \\ \forall x \notin L, M(x) = \text{NO} \end{cases}$$

- Γλώσσα (πρόβλημα) L **αποδεκτή** (acceptable),

- ή **ημιαποκρίσιμη** (semidecidable),
αναδρομικά απαριθμήσιμη
(recursively enumerable),
καταγράψιμη (listable):

$$\exists \text{DTM } M: \begin{cases} \forall x \in L, M(x) = \text{YES} \\ \forall x \notin L, M(x) = \nearrow \end{cases}$$

- (Μερική) συνάρτηση f **υπολογίσιμη**:

$$\exists \text{DTM } M: \begin{cases} M(x) = y & \text{αν } f(x) = y \\ M(x) = \nearrow & \text{αν } f(x) \text{ δεν ορίζεται} \end{cases}$$

Υπολογισιμότητα

□ Να δείξετε ότι:

- Κάθε αποκρίσιμη γλώσσα είναι και ημιαποκρίσιμη.
- Αν γλώσσα L αποκρίσιμη, τότε συμπληρωματική αποκρίσιμη.
- Γλώσσα L αποκρίσιμη ανν L και συμπληρωματική της L ημιαποκρίσιμες.

Θέση Church – Turing

- DTM πολύ **ισχυρό** υπολογιστικό μοντέλο!
- Προσπάθεια **ενίσχυσης** με επιπλέον δυνατότητες. Π.χ.
 - Πολλαπλές ταινίες.
 - Ταινία δύο (ή γενικότερα d) διαστάσεων.
 - Πολλαπλές κεφαλές.
 - Μη ντετερμινισμός (σχέση μετάβασης).
- Μπορεί ευκολότερος σχεδιασμός και «μικρή» επιτάχυνση.
 - «Ενισχυμένες» $(D, N)TM$ προσομοιώνονται από **ΤΥΠΙΚΕΣ** DTM.
- **Δεν ενισχύεται το υπολογιστικό μοντέλο!**
 - Ίδια κλάση αποκρίσιμων και ημιαποκρίσιμων γλωσσών.

Θέση Church – Turing

- Δεν υπάρχει υπολογιστικό μοντέλο ισχυρότερο από DTM.
 - Π.χ. αναδρομικές συναρτήσεις, RAM, Church, Post, Markov, ...
- **Θέση των Church – Turing:**
Υπολογίσιμο ανν DTM αποκρίσιμο!
 - Διαισθητικά: **αλγόριθμος** είναι DTM που τερματίζει πάντα (με σωστό αποτέλεσμα).
 - Θέση Church – Turing **δεν** μπορεί να αποδειχθεί.
 - Είναι θεωρητικά δυνατόν, αλλά **πρακτικά απίθανο** να διατυπωθεί στο μέλλον ισχυρότερο υπολογιστικό μοντέλο.

Μη-Υπολογισμότητα

- Υπάρχουν μη επιλύσιμα προβλήματα (μη αποκρ. γλώσσες).
 - Γλώσσες μη αριθμήσιμες, DTM αριθμήσιμες!
- **Πρόβλημα τερματισμού** (halting problem):
 - Δεδομένης DTM M και συμβ/ράς x , $M(x)$ τερματίζει;
 - Υπάρχει(;) DTM / πρόγραμμα H που δέχεται ως είσοδο (οποιαδήποτε) DTM / πρόγραμμα M και την είσοδο x για M , και απαντά YES αν $M(x)$ τερματίζει και NO αν $M(x)$ δεν τερματίζει.
- Πρόβλημα τερματισμού είναι **μη επιλύσιμο!**
 - Απόδειξη με διαγωνιοποίηση.

Μη-Υπολογισμότητα

- Πρόβλημα τερματισμού είναι **μη επιλύσιμο!**
 - Έστω ότι **υπάρχει DTM H** που για κάθε DTM M και είσοδο x, $H(M; x)$ αποφασίζει αν $M(x)$ τερματίζει ή όχι.
$$H(M; x) = \begin{cases} \text{YES} & \text{αν } M(x) \text{ τερματίζει} \\ \text{NO} & \text{αν } M(x) \text{ δεν τερματίζει} \end{cases}$$
 - Με βάση DTM H, κατασκευάζουμε DTM D(M):
if $H(M; M) = \text{YES}$ then **run forever** else **halt**
 - Εκ κατασκευής, D(M) τερματίζει ανν M(M) **δεν τερματίζει!**
 - Δοκιμάζουμε D με είσοδο τον εαυτό της:
 - D(D) τερματίζει ανν D(D) **δεν τερματίζει!** **Άτοπο!!!**
- Υπάρχουν πολλά άλλα μη επιλύσιμα προβλήματα.
 - Π.χ. επίλυση Διοφαντικών εξισώσεων.